

Обзор схем отопительных установок и функций георегулятора Logamatic SC40

№ гидравлической схемы	Пиктограмма отопительной установки	Выбираемая дополнительная функция в зависимости от гидравлической схемы			
		Двойной поток (Double-Match-Flow)	Охлаждение	Ежедневный нагрев	Защита теплообменника от замораживания
<b>Приготовление горячей расходной воды питьевого качества</b>					
T1		● (S4)	● (S1, S2)	● (S2, S3)	–
T2		● (S4)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S3)	–
T3		● (S4)	● (S1, S2)	● (S2, S3)	● (S6)
T4		● (S4)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S3)	● (S6)
T5		● (S3)	● (S1, S2)	● (S2, S3, S4)	–
T6		● (S3)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S3, S4)	–
T7		● (S3)	● (S1, S2)	● (S2, S3, S4)	● (S6)

35/1 Обзор схем отопительных установок и функций георегулятора Logamatic SC40

Пояснения к символам: ● функция доступна для выбора, – функция не доступна для выбора, (S..) требуемый датчик

Продолжение на следующей странице

№ гидравлической схемы	Пиктограмма отопительной установки	Выбираемая дополнительная функция в зависимости от гидравлической схемы			
		Двойной поток (Double-Match-Flow)	Охлаждение	Ежедневный нагрев	Защита теплообменника от замораживания
T8		● (S3)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S3, S4)	● (S6)
<b>Поддержка отопления</b>					
H1		● (S4)	● (S1, S2)	–	–
H2		● (S4)	● (S1, S2, S5)	–	–
H3		–	● (S1, S2)	–	● (S7)
H4		–	● (S1, S2, S5)	–	● (S7)
H5		● (S4)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S4)	–
H6		● (S4)	● (S1, S2, S5)	● (S2, S4)	–

35/1 Обзор схем отопительных установок и функций георегулятора Logamatic SC40

Пояснения к символам: ● функция доступна для выбора, – функция не доступна для выбора, (S..) требуемый датчик

Продолжение на следующей странице

№ гидравлической схемы	Пиктограмма отопительной установки	Выбираемая дополнительная функция в зависимости от гидравлической схемы			
		Двойной поток (Double-Match-Flow)	Охлаждение	Ежедневный нагрев	Защита теплообменника от замораживания
H7		-	● (S1, S2, S4, S5)	● (S2)	-
H8		-	● (S1, S2, S5)	-	● (S4)
H9		-	● (S1, S2, S5)	-	● (S4)
H10		● (S6)	● (S1, S2, S4)	● (S2)	-
H11		● (S6)	● (S1, S2, S4, S5)	● (S2)	-
H12		● (S5)	● (S1, S2, S3)	● (S2)	● (S6)
H13		-	● (S1, S2, S3, S5)	-	● (S6)

35/1 Обзор схем отопительных установок и функций георегулятора Logamatic SC40

Пояснения к символам: ● функция доступна для выбора, – функция не доступна для выбора, (S..) требуемый датчик

Продолжение на следующей странице

№ гидравлической схемы	Пиктограмма отопительной установки	Выбираемая дополнительная функция в зависимости от гидравлической схемы			
		Двойной поток (Double-Match-Flow)	Охлаждение	Ежедневный нагрев	Защита теплообменника от замораживания
<b>Нагрев плавательного бассейна</b>					
S1		● (S4)	–	● (S2, S4)	● (S6)
S2		● (S4)	–	● (S2, S4)	● (S6)
S3		–	–	–	● (S6)
S4		–	–	–	● (S4)
S5		–	–	–	● (S4)
S6		● (S4)	–	–	● (S6)

### 35/1 Обзор схем отопительных установок и функций георегулятора Logamatic SC40

Пояснения к символам: ● функция доступна для выбора, – функция не доступна для выбора, (S..) требуемый датчик